

無機コーティング剤【OM-2】取扱い説明書

この度は【OM-2】をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。OM-2は誰でも簡単にコーティングをすることのできるDIYセットです。

ご利用の前に説明書をよく読み、正しくお使いください。

■特徴

無機質
無臭性

適用面
塗布面積

どこにでもお使いいただけます。
約40平方メートル
(塗布量や使用状況によって異なります。)

おすすめ 水廻りや、汚れが付きやすいところに塗布すると効果テキメンです！

■内容



コーティング剤



コンパウンド



アルコール



スポンジ



拭き取りクロス

■使い方

※まずは目立たないところで試し塗りすることをお勧めします。

A、準備

塗布面のゴミや汚れ、油分を取り除いて下さい。

汚れが残ったままコーティングしてしまいますと、汚れが落ちなくなります。

塗装しない箇所はしっかりと養生をし、外せる物は取り外してください。

しつこい汚れはコンパウンドにて削り落としてください。

油分はアルコールにて拭き取ります。



市販の噴霧器を使うと、作業が大変らしくなります。



アルコールを含ませたウエスと、拭き取りのウエスを交互に使うとすばやく作業が行えます。

■使い方

B、塗布

付属の刷り込みスポンジにてOM-2を塗布します。
大麥コーティング剤がのびますので、まずは数滴からお試ください。
コーティング剤は薄めずに使用してください。
十分に水分を拭き取ってから、縦横に塗布してください。
重ね塗りする場合は1回目が乾いてから行ってください。(10分後)



C、拭き取り 拭き取りクロスにてスポンジの塗りムラを整えます。



コーティング剤が完全に乾く前に拭き取りを行います。(5分程度)

D、使用後

使用後は容器のキャップをしっかりと締めてください。
容器内に入った、空気の水分で反応が起こることがあります。
なるべく早くお使いすることをおすすめいたします。
ハケやブラシで塗布した場合は、水でよく洗い残った塗料が固まらないようにしてください。

■安全のために

子供の手の届かないところに保管して下さい。
皮膚や目の保護のため、手袋や保護メガネをして作業して下さい。
目に入った場合15分間流水で洗い流して下さい。
誤って飲み込んだ場合、無理に吐き出さず、速やかに医師の診断をうけてください。

■関連商品

ウロコ除去剤 ガラスや、鏡の頑固なウロコはこちらの商品できれいに落とすことができます。



汚れ落としプラン
9,000円



Customer Focus
Consulting Networks
CF NET'S

お問合せ・ご相談は

tel:045-832-7440 fax:045-832-7452

<http://aoken-cf.jp>

Mc'S
(株)南青山建築工房
MinamiaoyamaConstructionStudio.